

安全データシート

According to JIS Z 7253:2012
改訂日 2018-5-28
版 3

1. 化学品及び会社情報

製品名	水素化リチウムアルミニウム
製品コード	126-01093,128-01092,122-01095,120-01091
CAS No	16853-85-3
化学式	LiAlH ₄
製造者	富士フィルム和光純薬株式会社 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 Tel: 06-6203-3741 Fax: 06-6201-5964
供給者	富士フィルム和光純薬株式会社 大阪市中央区道修町三丁目1番2号 電話:06-6203-3741 FAX番号:06-6203-2029
緊急連絡電話番号	試薬営業本部西日本営業部 06-6203-3741 試薬営業本部東日本営業部 03-3270-8571
推奨用途及び使用上の制限	試験研究用
社名変更のお知らせ	2018年4月1日より、和光純薬工業株式会社から富士フィルム和光純薬株式会社へ社名を変更いたしました。

2. 危険有害性の要約

GHS分類

物質又は混合物の分類

水反応可燃性化学品

急性毒性(経口)

皮膚腐食性/刺激性

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

生殖毒性

区分1
区分3
区分1 A
区分1
区分1A

絵表示

注意喚起語
危険有害性情報

危険

- H260 - 水に触れると自然発火するおそれのある引火性ガスを発生
H314 - 重篤な皮膚やけど・眼の損傷を起こす
H318 - 重篤な眼の損傷をおこす
H301 - 飲み込むと有毒
H360 - 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ

注意書き(安全対策)

- 使用前に取扱説明書を入手すること。
- すべての安全予防措置を読み、理解するまでは取り扱わないこと。
- 個人用保護具を着用すること。
- 取扱い後には顔や手など、ばく露した皮膚を洗う。
- この製品の使用時には飲食、喫煙は禁止。

- ・粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。
- ・激しい反応と出火の可能性があるため、水とのいかなる接触可能性をも絶つこと。
- ・不活性化ガス下で取り扱う。湿気を防ぐ。

注意書き一(応急措置)

- ・眼に入った場合、数分間目を閉じて洗浄する。もしコンタクトを装着していて、容易に取り外せるなら、取り外す。その後も洗浄を続ける。
- ・ただちに医師に連絡すること。
- ・皮膚または髪に付着した場合、汚染されたすべての衣服をすぐに脱ぎ、水やシャワーで皮膚を洗うこと。
- ・再使用前に汚染された衣服を洗う。
- ・皮膚から粘着性のない粒子を払いのけること。冷たい水に浸すこと/濡れた包帯で包むこと。
- ・吸入した場合、新鮮な空気のある場所に移動させ、呼吸が楽な姿勢で休憩させる。
- ・飲み込んだ場合、すぐに毒劇物センターもしくは医師に連絡してください。
- ・口をすすぐ。
- ・無理に吐かせないこと。
- ・火災の場合:消火には、二酸化炭素、粉末消火剤、フォームを使用する。

注意書き二(保管)

- ・施錠して保管。
- ・密閉容器で、乾燥した場所に保管。

注意書き三(廃棄)

- ・内容物および容器は承認された廃棄物処理場に廃棄すること。

その他

ほかの危険有害性

情報なし

3. 組成及び成分情報

純物質もしくは混合物

単一物質

化学式

LiAlH₄

化学名	重量パーセント	分子量	化審法官報公示番号	安衛法官報公示番号	CAS番号
水素化リチウムアルミニウム	80.0	37.95	(1)-16	N/A	16853-85-3

不純物または安定化添加剤

非該当

4. 応急措置**吸入した場合**

新鮮な空気のある場所に移すこと。症状が続く場合には、医師に連絡すること。

皮膚に付着した場合

すぐに石鹼と大量の水で洗浄すること。症状が続く場合には、医師に連絡すること。

眼に入った場合

眼に入った場合、数分間目を閉じて洗浄する。もしコンタクトを装着していて、容易に取り外せるなら、取り外す。その後も洗浄を続ける。直ちに医師の手当てを受ける必要がある。

飲み込んだ場合

口をすすぐ。意識のない人の口には何も与えないこと。ただちに医師もしくは毒物管理センターに連絡すること。医師の指示がない場合には、無理に吐かせないこと。

応急処置をする者の保護

個人用保護具を着用すること。

5. 火災時の措置**消火剤**

火災時：乾燥砂、乾燥珪藻土、乾燥消石灰等で被覆する。

使ってはならない消火剤

- 棒状注水
- 特有の消火方法**
利用可能な情報はない
- 火災時の特有危険有害性**
熱分解は刺激性で有毒なガスと蒸気を放出することがある。
- 消火を行なう者の保護**
個人用保護具を着用すること。消防士は自給式呼吸器および消火装備を着用する必要がある。

6. 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置**
発火源を除くこと。屋内の場合、処理が終わるまで十分に換気を行う。漏出した場所の周辺に、ロープを張るなどして関係者以外の立ち入りを禁止する。作業の際には適切な保護具を着用し、飛沫等が皮膚に付着したり、ガスを吸入しないようにする。風上から作業して、風下の人を待避させる。
- 環境に対する注意事項**
漏出した製品が河川等に排出され、環境への影響を起さないように注意する。汚染された排水が適切に処理されずに環境へ排出しないように注意する。
- 封じ込め及び浄化の方法及び機材**
土や砂、ほかの非可燃物で吸着させ、廃棄容器に移すこと。
- 回収、中和**
利用可能な情報はない
- 二次災害の防止策**
付近の着火源となるものを速やかに除くとともに消火剤を準備する。火花を発生しない安全な用具を使用する。環境規制に従って汚染された物体および場所をよく洗浄する。

7. 取り扱い及び保管上の注意

- 取扱い**
- 技術的対策**
湿気や水との接触を避ける。局所排気装置を使用すること。
- 注意事項**
容器を転倒させ落下させ衝撃を与え又は引きずる等の粗暴な扱いをしない。漏れ、溢れ、飛散などしないようにし、みだりに粉塵や蒸気を発生させない。使用後は容器を密閉する。取扱い後は、手、顔等をよく洗い、うがいをする。指定された場所以外では飲食、喫煙をしてはならない。休憩場所では手袋その他汚染した保護具を持ち込んではいない。取扱い場所には関係者以外の立ち入りを禁止する。
- 安全取扱注意事項**
熱、火花、炎、ほかの発火源から離して保管すること(例：種火、電気モーター、静電気など)。皮膚、眼、衣服との接触を避ける。個人用保護具を着用すること。
- 保管**
- 安全な保管条件**
保管条件
容器は遮光し、換気の良いなるべく涼しい場所に密閉して保管する。不活性ガスを封入して保管すること。
- 安全な容器包装材料**
ガラス
- 混触禁止物質**
水

8. ばく露防止及び保護措置

- 設備対策**
屋内作業場での使用の場合は発生源の密閉化、または局所排気装置を設置する。取扱い場所の近くに安全シャワー、手洗い・洗眼設備を設け、その位置を明瞭に表示する
- ばく露限界**
この供給された製品は地域の特定取締機関によって発行された職業ばく露限界値のある有害危険物を含有していない。
- 保護具**
- 呼吸器用保護具**
防塵マスク
- 手の保護具**
保護手袋
- 眼の保護具**
側板付き保護眼鏡(必要によりゴーグル型または全面保護眼鏡)

皮膚及び身体の保護具 長袖作業衣
適切な衛生対策
産業衛生および安全の基準に基づいて取り扱う。

9. 物理的及び化学的性質

形状	
色	白色～灰白色、
性状	粉末
臭い	データなし
pH	強塩基性(水溶液)
融点・凝固点	125 °C
沸点、初留点及び沸騰範囲	データなし
引火点	データなし
蒸発速度	データなし
燃焼性(固体、ガス)	データなし
燃焼又は爆発範囲	
上限:	データなし
下限:	データなし
蒸気圧	データなし
蒸気密度	データなし
比重・密度	0.917
溶解性	水, エタノール: 激しく反応し、水素を発生して溶ける。エーテル, 1,4-ジオキサン, テトラヒドロフラン: 溶ける。
n-オクタン/水分配係数	データなし
自然発火温度	データなし
分解温度	データなし
粘度(粘性率)	データなし
動粘度	データなし

10. 安定性及び反応性

安定性

安定性	湿気で徐々に分解する。光により変質するおそれがある。
反応性	水と反応する
危険有害反応可能性	
水と激しく反応する。	
避けるべき条件	
高温と直射日光, 湿気	
混触危険物質	
水	
危険有害な分解生成物	
水素, 酸化アルミニウム	

11. 有害性情報

急性毒性

化学名	経口LD50	経皮LD50	吸入 LC50
水素化リチウムアルミニウム	85mg/kg (mouse)	N/A	N/A

皮膚腐食性及び皮膚刺激性	データなし
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性	データなし
呼吸器感受性又は皮膚感受性	データなし
生殖細胞変異原性	データなし
発がん性	データなし

生殖毒性	データなし
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	データなし
特定標的臓器毒性(反復ばく露)	データなし
吸引性呼吸器有害性	データなし

12. 環境影響情報

生態毒性 利用可能な情報はない

その他のデータ データなし

残留性・分解性 利用可能な情報はない
 生体蓄積性 利用可能な情報はない
 土壌中の移動性 利用可能な情報はない
 オゾン層への有害性 利用可能な情報はない

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物
 廃棄は地域、国、現地の適切な法律、規制に則る必要がある。
 汚染容器及び包装
 廃棄は地域、国、現地の適切な法律、規制に則る必要がある。

14. 輸送上の注意

ADR/RID(陸上)
 国連番号 UN1410
 品名 Lithium Aluminium Hydride
 国連分類 4.3
 副次危険性
 容器等級 I
 海洋汚染物質 非該当

IMDG(海上)
 国連番号 UN1410
 品名 Lithium Aluminium Hydride
 国連分類 4.3
 副次危険性
 容器等級 I
 海洋汚染物質 非該当
 MARPOL73/78やIBCコードに則つたバルクの輸送 利用可能な情報はない

IATA(航空) 貨物航空機のみ
 国連番号 UN1410
 品名 Lithium Aluminium Hydride
 国連分類 4.3
 副次危険性
 容器等級 I
 環境有害物質 非該当

15. 適用法令

国際インベントリー
 EINECS/ELINCS 収載

TSCA

収載

国内法規

消防法
毒物及び劇物取締法
労働安全衛生法

危険物第三類 金属の水素化物 危険等級Ⅱ

非該当

名称等を通知すべき危険物及び有害物(法第57条の2、施行令第18条の2 別表第9)No. 37

名称等を表示すべき危険物及び有害物(法57条、施行令第18条)

可燃性物質類・水反応可燃性物質(危規則第3条危険物告示別表第1)

可燃性物質類・水反応可燃性物質(施行規則第194条危険物告示別表第1)

危険物船舶運送及び貯蔵規則

航空法

PRTR法

水質汚濁防止法

輸出貿易管理令

非該当

指定物質(法第2条第4項、施行令第3条の3)

非該当

16. その他の情報**引用文献および参照ホームページ等**NITE: 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 <http://www.safe.nite.go.jp/japan/db.html>

IATA危険物規則書

RTECS: Registry of Toxic Effects of Chemical Substances

中央労働災害防止協会 GHSモデルSDS情報

有機合成化学辞典(社) 有機合成化学協会 講談社サイエンティフィック

化学大辞典 共立出版

等

免責事項

このSDSはJIS Z 7253:2012に準拠しております。記載内容は通常取扱を对象としたものであって他の物質と組み合わせるなど特殊な取扱いをする場合は使用環境に適した安全対策を実施の上ご利用ください。改訂日における最新の情報に基づいて作成されておりますが、すべての情報を網羅しているものではありませんので新たな情報を入手した場合には追加又は訂正されることがあります。また、安全な取扱い等に関する情報提供を目的としておりますので物性値や危険有害性情報などは製品規格書等とは異なりいかなる保証をなすものではありません。全ての製品にはまだ知られていない危険性を有する可能性がありますので取扱いには十分ご注意ください。

GHS分類はJIS Z 7252(2014)に準拠している。*JIS: 日本工業規格

製品についてのご案内

新社名へ切替を行う間、旧社名のラベル表示がある製品がお手元に届く場合がございます。

以上